

FloorPro Wischpflege Extra RM 780



Kraftvolles Reinigungs- und Pflegemittel zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden und Beläge. Speziell auch für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet, da Gutachten gemäß DIN V 18032-2:2001-04 hinsichtlich Rutschhemmung vorhanden. Wischpflege Extra RM 780 ist schaumarm und trocknet streifenfrei auf.



Eigenschaften

- Unterhaltsreiniger für alle wasserbeständigen harten und elastischen Böden
- löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- besonders geeignet für die Verwendung in Sport- und Mehrzweckhallen.
- für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet, rutschhemmend gemäß DIN V 18032-2:2001-04 (abhängig vom Bodenbelag)
- auch geeignet für die Einpflege aller elastischen Bodenbeläge
- enthält Pflegekomponenten (wasserlösliche Polymere)
- aufpolierbar
- materialschonend
- schaumarme Formulierung
- angenehmer, frischer Duft
- lösemittelfrei
- optimale Ergänzung zur Pflege-Dispersion RM 784 und Schutz-Dispersion RM 782

Anwendungsgebiete:


| | |
|--|----------------|
| KFZ-Betrieb: | Bodenreinigung |
| Gebäudereinigung: | Bodenreinigung |
| Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen: | Bodenreinigung |
| Hotels, Gastronomie, Catering: | Bodenreinigung |
| Industrie: | Bodenreinigung |
| Kommunen: | Bodenreinigung |
| Einzelhandel: | Bodenreinigung |

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- manuell

| Gebindegrößen | Teilenummer |
|---------------|-------------|
| 2.5 l | 6.295-580.0 |
| 10 l | 6.294-997.0 |
| 20 l | 6.295-468.0 |

pH-Wert



Anwendung:**Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung**

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche in einem Arbeitsgang reinigen und absaugen.
- Gegebenenfalls mit Einscheibenmaschine aufpolieren.

manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.
- Gegebenenfalls mit Einscheibenmaschine aufpolieren.

Verarbeitungshinweise:

- Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Behälter dicht geschlossen halten.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationsunterlagen:

- Gutachten zur Trittsicherheit nach DIN V 18032-2:2001-04
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

| Inhalt: | Reinigungsart: | Voransatz: | Dosierung: | Verschmutzung: | Ergiebigkeit: |
|---------|---------------------|------------|------------|----------------|---------------------|
| 1000 ml | Unterhaltsreinigung | | 0.5-2 % | mittlere | 4890 m ² |
| 1000 ml | manuell | | 1-3 % | leichte | 6000 m ² |

Wir beraten Sie gerne:**Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com